



einza silicon Fassadenfarbe

matte Siliconharz Fassadenfarbe mit Formel H

Für wasserabweisende (hydrophobierende), hoch wasserdampfdurchlässige Außenanstriche auf ungestrichenen, mineralischen Untergründen. Für Renovierungsanstriche auf tragfähigen Silicon- oder Silikatfarben und matten Dispersionsfarbenanstrichen. Alkalibeständig, schmutzabweisend und alterungsbeständig. Mit Formel H.

[®] **einza**
Wir bringen Farbe

einZA silicon Fassadenfarbe

schlagregendicht, hoch wasserdampfdurchlässig, matt

Auf Silicon-Basis für wasserabweisende, kalkmatte Fassadenanstriche auf ungestrichenen, mineralischen Untergründen, auf tragfähigen Silicon- oder Silikatfarben und matten Dispersionsfarben-Anstrichen (nicht auf rißüberbrückenden Anstrichsystemen einsetzbar). Wetterbeständig nach VOB DIN 18363, wasserverdünnbar, alkalibeständig, schmutzabweisend.

Die Untergründe müssen fest, sauber, trocken und tragfähig sein, ggf. sind sie entsprechend vorzubehandeln.

Anstrichaufbau: Zwischenanstrich bis 10% wasserverdünnt. Schlußanstrich unverdünnt oder bis 5% mit Wasser verdünnen.

Verarbeitung durch Rollen, Streichen oder Spritzen. Nicht unter +5 °C (Luft- und Untergrundtemperatur) verarbeiten.

Verbrauch: 150 - 210 ml/m² für einen Anstrich. **Farbtöne als Fertigfarbton über einZA mix System bestellen.**

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung: Kühl aber frostfrei in geschlossenen Originalgebinden. Angebrochenes Gebinde bzw. verdünntes Material kurzfristig verarbeiten.

Entsorgung: Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

Bitte beachten Sie das Technische Merkblatt.

Alle Technischen Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Prüfzeugnisse finden Sie unter: www.einZA.com.

[®]**einZA**
Wir bringen Farbe