

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt **einza 5008**

DoP-Nr.: **13813-14-02**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 13813: **CT-C30-F7-B2,0**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**einza Bodenausgleich 5008 Verpackungsgröße 25 kg
Art.-Nr. 5008**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zementestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**einza Lackfabrik GmbH · Rotenhäuser Straße 10 · 21109 Hamburg
Tel.: +4940-751007-0 Fax.: +4940-751007-66
E-Mail: info@einza.com**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3
System 3 für das Brandverhalten

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Eine notifizierte Prüfstelle, die MPA Braunschweig, Kenn-Nr. 0761,
hat die Typprüfung des Produktes durchgeführt und Folgendes ausgestellt:
Prüfbericht, Dokumenten-Nr. (1082/414/11)

Die gleiche Prüfstelle hat das Brandverhalten geprüft und in Übereinstimmung mit
DIN EN 13501-1:2007 folgendes ausgestellt: Klassifizierungsbericht K-3753/016/07-MPA BS,
Klasse A1_f

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 _{fl}	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	
Druckfestigkeit	C30	
Biegezugfestigkeit	F7	
Verschleißwiderstand	NPD	
Haftzugfestigkeit auf Beton	B2,0	
Trittschallisolierung	NPD	
Schallabsorption	NPD	
Wärmedämmung	NPD	
Chemische Beständigkeit	NPD	
Gefährliche Stoffe	NPD	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Punkten 1. und 2. entspricht der in Abschnitt 9. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für und im Namen der einzA gmbh & co.kg von der Geschäftsführung

Hannover, 05. März 2014


der Geschäftsführer (GF)