



# Nibolay TS 450

## SELBSTHAFTENDE VLIES-DÄMMUNTERLAGE

### TECHNISCHES MERKBLATT

#### SMARTE PRODUKTVORTEILE

- einfache Verlegung
- hervorragende Trittschall- und Wärmedämmung
- Verbesserung des Gehkomforts
- hohes Rückstellvermögen
- auch als Unterlage für die Verlegung von Spannteppichen

#### ANWENDUNGSBEREICHE

NIBOLAY TS 450 ist ein einseitig mit Haftklebstoff beschichteter Vlies-Dämmbelag und eignet sich für den Einsatz im Wohnbereich. Einsetzbar für die anschließende Klebung von Teppichböden speziell mit fest strukturierter Rückenaustrattung und als Unterlage für die schwimmende Verlegung von Fertigparkett und Laminatbelägen auf allen verlegegeeigneten Untergründen, wie gespachtelten Estrichen und vorhandenen Nutzsichten.

#### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein und ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Alte Nutzbeläge sind rückstandsfrei von Trennmitteln, z. B. Pflegemittel zu reinigen. Auf mineralischen Untergründen geeignete Grundierung, z. B. GRIP A500 MULTI verwenden.

#### VERARBEITUNG

Der Dämmbelag NIBOLAY TS 450 wird quer zur Laufrichtung des Textilbelages mit der klebstoffbeschichteten Seite nach unten eingelegt und angerieben. Nähte werden auf Stoß verlegt. Den Dämmbelag an den Außenseiten zuschneiden – bei Anschlüssen an Wänden, Türen, Rohren usw. einen Abstand von mindestens 3 mm einhalten.

#### KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

Die Verlegung von Oberbelägen – Eignung beim Belaghersteller erfragen – auf Dämmbelag NIBOLAY TS 450 erfolgt bei der vollflächigen Verklebung mit Dispersionsklebstoffen, wie z. B. STIX A540 MULTI



PLUS. Bei wenig durchlässigen Textilbelägen, z. B. mit latexiertem oder geschäumtem Belagrücken STIX A740 MULTI BEST verwenden und entsprechende Abluftzeit vorschalten.

24 Stunden nach der Klebung des Belages kann die Fläche wieder voll belastet werden.

Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller.

#### ENTFERNEN DES DÄMMBELAGS

Beim späteren Entfernen des Dämmbelages können Klebstoffrückstände am Untergrund haften bleiben. Die vorhandenen Klebstoffreste mit warmem, spülmittelhaltigem Wasser durchtränken und nach dem Einweichen mit Bürste oder Spachtel entfernen. Eine Veränderung alter Nutzsichten fällt ausdrücklich nicht unter unsere Gewährleistung.

## LAGERUNG

Rolle stehend, kühl und trocken lagern.

## LIEFERFORM

Art.-Nr. 30820264

50 m<sup>2</sup> Rollen  
2 m breit  
25 m lang  
5 Rollen pro Palette



## TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Material	Latexgebundenes Synthetik-Vlies
Haftklebstoff	Acrylat
Abmessungen	Breite: 2 m, Länge: 25 m, Rolle: 50 m <sup>2</sup>
Materialstärke	6,5 mm
Farbe	dunkelgrau
Gewicht	850 g/m <sup>2</sup>
Eignung für Nassshampooier- und Sprühextraktionsreinigung	ja
Trittschallverbesserungsmaß nach DIN 52210	ca. 27 dB
Wärmedurchlasswiderstand nach DIN 52612	0,15 m <sup>2</sup> K/W

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 05.22

### Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140  
E-Mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)

[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

### BOSTIK HOTLINE

Smart help  
+ 49 (0) 5425 801-0



### Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf  
Tel.: +43 (0) 26 33 41 39 92 15  
E-Mail: [info.austria@bostik.com](mailto:info.austria@bostik.com)

[www.bostik.de](http://www.bostik.de)