

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 495

Gold Masker

Werkstoffart:	Kombination aus Präzisions-Washi-Abdeckband mit Acrylatklebstoff und einer perforierten, lichtdurchlässigen Spezialfolie.
Verwendungszweck:	für großflächiges Abdecken und Schützen bei allen Maler- und Lackierarbeiten innen und außen.
Eigenschaften:	extrem dünnes Spezialpapier, sehr anschmiegsam auch auf rauen Untergründen, kein Unterlaufen der Farbe, ergibt präzise und flache Farbkarten, rückstandslos zu entfernen auch nach Monaten, hohe UV-Beständigkeit. Die perforierte HDPE-Folie ist speziell beschichtet und legt sich durch statische Aufladung eigenständig an den Untergrund.
Untergründe:	auch für empfindliche Oberflächen wie Glas, Holz, PVC, Kunststoffe, Aluminium u.v.m. geeignet. Nicht auf feuchten und nassen Untergründen zu verwenden. Auf kritischen Untergründen wie z.B. Naturstein oder eloxiertem Aluminium sind Probeklebungen durchzuführen und auf rückstandsfreies Entfernen zu prüfen.
Einsatzdauer:	innen und außen bis 4 Monate
Trägermaterial:	imprägniertes Spezialpapier (Washi-Reispapier) mit Acrylatklebstoff
Farbton:	gold-orange mit transparenter HDPE-Folie
Maße:	550 mm x 33 m, 1.400 mm x 33 m 2.700 mm x 20 m
Kartoninhalt:	30 Ro (550 mm/1.400 mm); 27 Ro (2.700 mm)
Dicke:	Klebeband 0,09 mm; Folie 0,01 mm
Breite Klebeband:	17 mm
Klebekraft Stahl:	2,2 N/10 mm
Reißdehnung:	Klebeband 3,5 %; Folie 150 %
Temperaturbeständigkeit:	bis 100 °C
Lagerung:	trocken bei +10 °C
Lagerbeständigkeit:	ca. 12 Monate



Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 02/2021; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.