

## Corrosiewerende speciaal producten met een decoratief effect

### einZA Zinkofan

voor zink, verzinkt staal, NF-metalen, beton en hart PVC



einZA Zinkofan is een speciaalcoating voor verzinkt staal, plaatzink, aluminium en verdere NF-metalen. Ook geschikt voor toepassing op beton en vezelcement, hard pvc en duroplastische kunststoffen. einZA Zinkofan is zowel grond- als afwerklaag (één-pot-systeem), in de glansgraad zijdemat. einZA Zinkofan is actief roestwerend ingesteld; afhankelijk van het object kan dit een primerlaag schelen. einZA Zinkofan is uitstekend verspreikbaar, eenvoudig te rollen en te kwasten. einZA Zinkofan droogt zeer snel, hecht uitstekend en bezit een zeer goede weerbestendigheid. Kleuren: wit en standaardkleuren volgens kleurkaart en een groot aantal kleuren via einZA-mix Industrie.

**Kleuren:** wit en standaardkleuren volgens kleurkaart: donkerbruin, antracietgrijs (RAL 7016), antiek koper, narcisengeel (RAL 1007), lichtgrijs (RAL 7035), kiezelgrijs (RAL 7032), koper, notenbruin (RAL 8011), resedagroen (RAL 6011), chocoladebruin (RAL 8017), zwart (RAL 9005), zilvergrijs (RAL 7001), blank aluminiumkleurig (RAL 9006), alsmede een groot aantal kleuren via einZA mix

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
1,180 - 1,300	150 - 250	10 l (nur weiß)
		2,5 l
		750 ml
		10 l*
		3 l*
		1 l*

\*kleurbaar via einZA mix

### einZA

#### Zinkofan Eisenglimmer

voor zink, verzinkt staal, NF-metalen, beton en hart PVC



einZA Zinkofan-Eisenglimmer is een speciaalcoating voor verzinkt staal, plaatzink, aluminium en verdere NF-metalen en heeft door de schubbenstructuur van ijzerglimmer een bijzonder hoge slijtvastheid en een lange levensduur. Ook geschikt voor beton, vezelcement, hard-pvc en duroplastische kunststoffen. einZA Zinkofan-Eisenglimmer is zowel grond als afwerklaag (één-pot-systeem), in de glansgraad zijdemat. einZA Zinkofan-Eisenglimmer is uitstekend verspreikbaar, eenvoudig te rollen en te kwasten. einZA Zinkofan droogt zeer snel, hecht uitstekend en bezit een zeer goede weerbestendigheid. einZA Zinkofan-Eisenglimmer niet overschilderen met andere, bijv. luchtdrogende lakken.

**Kleuren:** grijsaluminium (78-209) en antraciet (78-210), bovendien verkrijgbaar in alle kleuren ijzerglimmerverf van de Duitse spoorwegen naar TL 918 300, blad 101 via einZA-mix Industrie Basis EG (DB 702)

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
1,250	150 - 250	10 l*
		10 l (nur weiß)
		3 l*
		1 l*

\*kleurbaar via einZA mix

Raadpleeg voor verdere productinformatie de technische merkbladen, of zie

[www.einZA.com](http://www.einZA.com)

### einZA Zinkstaubfarbe

de specialist voor onbehandeld metaal



einZA Zinkstaubfarbe (zinkstofverf) is een veelzijdig toepasbare corrosiewerende coating op ijzer, met een hoge mechanische weerstand. Materiaalnummer Duitse spoorwegen 588.20.38.

**Kleur:** zinkgrijs

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
ca. 2,800	85 - 100	2,5 l
		750 ml



Partner in uw regio

efficiënte bescherming tegen corrosie

met de kwaliteit coatings van einZA

metaal- en corrosiebescherming



**einZA**  
Wir bringen Farbe



## Betrouwbare bescherming tegen corrosie en weersinvloeden

Alleen duurzame bescherming tegen corrosie garandeert maximale duurzaamheid.

Elke kwaliteit en betrouwbare bescherming tegen corrosie begint met de zorgvuldige keuze van de coating. Voor een efficiënte bescherming van metaal tegen corrosie biedt einZA een breed scala van specialties voor elk oppervlak.

## Primers voor elke ondergrond

### einZA All-Grund

sneldrogende, universele hechtprimer, corrosiewerende primer



einZA All-Grund is een sneldrogende, universele hechtprimer. Speciale bindmiddelcombinaties garanderen een goede hechting op zink, verzinkt staal, NF-metalen, hard-PVC en duroplastic kunststoffen. einZA All-Grund is lood- en chromaatvrij gepigmenteerd, met actief roestwerende pigmenten, voor een langdurige corrosiebescherming. Stofdroog na 45 minuten, gripvast na 1-2 uur, na circa 2-3 uur overschilderbaar met alkydhars lakken. **Kleuren:** wit, grijs, roodbruin en zwart, alsmede een groot aantal kleuren via einZA mix

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
1,300-1,350	85-100	14,0 kg
		2,5 l
		750 ml
		10 l*
		3 l*
		1 l*

\*kleurbaar via einZA mix

### einZA Aqua All-Grund

watergedragen, roestwerende primer met universele hechting



Sneldrogende, universele hechtprimer, met een goede hechting op zink, verzinkt staal, NF-metalen, hart-PVC en duroplastic kunststoffen. Corrosiewerende primer met actief roestwerende pigmenten voor langdurige roestwerende bescherming.

**Kleuren:** wit, grijs en roodbruin

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
1,320-1,370	85-100	2,5 l
		750 ml

### einZA Korral-Primer

Zinkfosfaat primer met uitstekende vloeïng



einZA Korral-Primer is een roestwerende hechtprimer met een hoog weerstandsvormogen; grondlak met uitstekende vloeïng. einZA Korral-Primer beschermt ijzer en staal tegen corrosie en werkt als hechtbrug op NF-metalen, duroplastic kunststoffen, polyester en hard-pvc. Ook geschikt voor toepassing als grondverf voor hout. Stofdroog na 2 uur, gripvast na 8 uur, overschilderbaar na 16-24 uur.

**Kleuren:** roodbruin, groen\*, grijs, zwart en wit

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
1,280-1,400	85-100	14,0 kg
		2,5 l
		750 ml
		250 ml

\*niet in 250 ml en 14,0 kg

### einZA Rapid-Primer

sneldrogende roestwerende primer



einZA Rapid-Primer is een sneldrogende, lood- en chromaatvrij gepigmenteerde, nitrobestendige roestwerende primer voor ijzer en staalondergronden. einZA Rapid-Primer wordt als primer voor radiatoren naar DIN 55 900 ingezet en wordt in de sector autolakken toegepast als roestwerende, sneldrogende primer voor ijzer en staal. Gripvast na 15 minuten, overspuitbaar na circa 30 minuten, overschilderbaar na 2 uur met alkydhars lakken. **Kleuren:** roodbruin, grijsgroen, grijs en wit

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
1,300-1,440	85-100	14,0 kg
		2,5 l
		750 ml

### einZA Lawirostal 2-K-Epoxi-Primer

oplosmiddelhoudende 2-komponenten epoxy-primer



einZA Lawirostal is een hoogwaardige, uitstekend hechtende 2-komponenten-primer op epoxyharsbasis voor corrosiewerende bescherming van ijzer en staal, zink, verzinkt staal, aluminium en verdere NF-metalen, alsmede voor polyester en hard-pvc. einZA Lawirostal hecht uitstekend, ook op moeilijke ondergronden, zoals bijv. V2A en of V4A staal en niet-of weinig zuigende keramische vloetegels. **Kleuren:** grijs en wit

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
1,390	85-100	2,5 l
		750 ml
		10 l*
		3 l*
		1 l*

\*kleurbaar via einZA mix

## Sneldrogende professionele kwaliteiten - voor tijdbesparend vakwerk

### einZA mix Lawinol Maschinenlack

hoogglans



einZA Lawinol Maschinenlack hoogglans is een sneldrogende, aromaatarne 1-komponenten-alkydharslak voor binnen en buiten, met hoge weerbestendigheid en goede glans- en kleurstabiliteit. De snelle droging van einZA Lawinol Maschinenlack maakt tijd- en kostenbesparend schilderwerk mogelijk.

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
1,000-1,300	ca. 80	10 l*
		3 l*
		1 l*

\*kleurbaar via einZA mix

### einZA mix Lawinol Maschinenlack

zijdeglans



einZA Lawinol Maschinenlack zijdeglans is een sneldrogende, aromaatarne 1-komponenten-alkydharslak voor binnen en buiten, met hoge weerbestendigheid en goede glans- en kleurstabiliteit. De snelle droging van einZA Lawinol Maschinenlack maakt tijd- en kostenbesparend schilderwerk mogelijk. **Kleuren:** onbegrensde kleurmogelijkheden via einZA mix plus 38 decoratieve en briliante einZA mix **metallic kleuren**, alsmede de verdere kleuren naar RAL / Ral (effect) via de einZA mix kleurmengmachine

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
1,000-1,300	ca. 80	10 l*
		3 l*
		1 l*

\*kleurbaar via einZA mix

## Voor de hoogste eisen - chemisch en mechanisch hoog belastbaar

### einZA LawiDur 2-K-PU-Buntlack

hoogglans



einZA LawiDur 2-K-PU-Buntlack hoogglans is een hoogwaardige 2-komponenten coating voor oppervlakken, waar hoge eisen gesteld worden aan chemische of mechanische bestendigheid. **Kleuren:** wit, alsmede een groot aantal kleuren via de einZA mix

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
1,170-1,280	80-100	3 kg
		1 kg
		10 l*
		3 l*
		1 l*

\*kleurbaar via einZA mix

### einZA LawiDur 2-K-PU-Buntlack

zijdeglans



einZA LawiDur 2-K-PU-Buntlack zijdeglans is een hoogwaardige 2-komponenten coating voor oppervlakken, waar hoge eisen gesteld worden aan chemische of mechanische bestendigheid. **Kleuren:** wit, alsmede een groot aantal kleuren via de einZA mix

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
1,130-1,190	80-100	10 l*
		3 l*
		1 l*

\*kleurbaar via einZA mix

### einZA LawiDur-Eisenglimmer 2-K-PU-Buntlack

zijdeglans



Roestwerende bescherming met een ijzerglimmer effect voor een optimale bescherming door de schubbenstructuur van ijzerglimmer, met een bijzonder hoge slijtvastheid en levensduur.

**Kleur:** decoratieve ijzerglimmer in 14 standaard kleuren volgens kleurkaart.

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
1,130-1,190	100-120	10 l*
		3 l*
		1 l*

\*kleurbaar via einZA mix

## Corrosiewerende speciaal producten met een decoratief effect

### einZA Antik-Metall

borstelbare metaal effectlak



1-komponenten speciaallak voor metalen bouwelementen weersbestendig, zijdemat.

**Kleur:** diepzwart

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
1,330	100-120	750 ml

### einZA Silber

Aluminiumbrons-lakverf



einZA Silber is een weerbestendige, hoog hittebestendige (tot 400 °C) aluminiumverf met een briliante zilvergans. einZA Silber is bestand tegen rookgassen en industriële dampen en kan eenvoudig en streeptloos verwerkt worden.

**Kleur:** aluminium

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
0,990	50-60	2,5 l
		750 ml

### einZA Metall-Konservierung

blanke vernis, speciaal voor NF-metalen



einZA Metall-Konservierung voor buiten en binnen is een sneldrogende, weervaste en vergelingsbestendige, blanke vernis, speciaal voor NF-metalen, zoals koper, messing, zink, aluminium, chroom, nikkel enz.

**Kleur:** kleurloos

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
0,930	80-100	2,5 l
		750 ml

### einZA Felgensilber

aluminium effectlak



einZA Felgensilber is een 1k-speciaallak voor schilderwerk met metalieke oppervlakteafwerking. Vooral geschikt voor spuittoepassing op roestwerend beschermde metaalondergronden, binnen en buiten, alsmede toepasbaar op voorbehandelde houtondergronden, binnen. Voor hoogwaardig schilderwerk met decoratief metaal-effect, goede dekking, goed glansbehoud en uitstekende vloeïng.

**Kleur:** aluminium (RAL 9006)

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
0,960	80-100	2,5 l
		750 ml
		250 ml

### einZA Hammerschlag-Effektack

speciaallak met een hamerslageffect



1-komponenten speciaallak met een hamerslageffect voor oppervlakken met het karakter van hamerslag metallic oppervlak. Verwerking met kwast, rol en spuit. Weersbestendig, glanzend, voor binnen en buiten.

**Kleuren:** 9 kleuren over de einZA mix (zie kleurenkaart)

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
1,000	ca. 100	3 l*
		1 l*

\*kleurbaar via einZA mix

### einZA Kunstschmiedelack

roestwerende lak voor smeedijzerwerk



1-komponenten speciaallak met roestwerende eigenschappen voor het schilderen van oud en nieuw decoratief smeedijzerwerk zoals leuning, roosters, deuren enz. einZA smeedijzerlak is een weerbestendige, matte lak.

**Kleur:** zwart

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
1,300	80-100	750 ml
		250 ml

### einZA Korral-Eisenglimmer

eisenglimmer roestwerende deklak



einZA Korral-Eisenglimmer heeft door de schubbenstructuur van het ijzerglimmer een bijzonder hoog weerstandsvormogen en een lange levensduur. einZA Korral-Eisenglimmer beschermt ijzer, staal en oude verzinkte oppervlakken jarenlang tegen corrosieschade.

**Kleuren:** grijsaluminium (DB 701), antraciet (DB 703) alsmede 14 kleuren over de einZA mix (zie kleurenkaart)

soort. gewicht g/ml	verbruik ml/m <sup>2</sup>	verpakkingsmaten
1,350-1,400	100-120	2,5 l
		750 ml
		10 l*
		3 l*
		1 l*

\*kleurbaar via einZA mix